



Descrizione:

Risolvono i molteplici problemi dello stoccaggio di prodotti liquidi, la loro struttura autoportante di forma cilindrico verticale con fondo piano, parte superiore bombata con passo d'uomo centrale completo di coperchio filettato con sfiato incorporato e zone piane per l'applicazione di gruppi di carico o altri accessori.

Non necessitano di rinforzi, in quanto sono calcolati in funzione al fluido da contenere. Possono essere appoggiati direttamente su superfici piane senza particolari accorgimenti e sono dotati di livello visivo impresso.

Accessori a richiesta:

- Struttura metallica di rialzo verniciata antiacido
- Gruppi e tubazioni di carico/scarico con valvole
- Indicatori e regolatori di livello
- Tubazioni superiori di scarico con valvola di fondo
- Troppo pieni
- Sfiati supplementari



Capacità (litri)	A (mm)	H (mm)	K (mm)	Tipo	S
120	500	750	255/200	A	1/2"
220	620	900	255/200	A	1/2"
325	710	980	255/200	A	1/2"
575	870	1150	360/300	A	1"
1120	1100	1400	360/300	B	1"
1625	1100	1950	360/300	B	—
2530	1300	2050	460/380	C	—
2060	1200	1950	460/380	C	—
3530	1300	2700	460/380	C	—
3040	1400	2250	460/380	C	—
4500	1600	2450	460/380	C	—
5030	1725	2450	460/380	C	—
5560	1600	3000	460/380	C	—
6760	2000	2350	460/380	C	—
8900	2000	3100	460/380	C	—
11470	2250	3100	460/380	C	—
10400	2500	2500	460/380	C	—
16800	2250	4400	460/380	C	—
22200	2500	4800	460/380	C	—