

## Senior 25°

Cod. 10307

Attacco a vite femm. <i>Fem. connection screw</i>	Inch	2"
Raccord fileté fem. <i>Conexión con tornillo fem.</i>		
Anschluss mit Schraubenmutter		
Peso netto <i>Net weight</i>	kg	3,8
Poids net <i>Peso neto</i>		
Net gewicht		
Dimensioni imballo <i>Packing size</i>	cm	57x27x38
Dimensions de l'emballage <i>Dimensiones del embalaje</i>		
Packung		



## Settore

Cod. 10307

Irrigatore di media portata a funzionamento circolare o a settori. E' dotato di ugelli intercambiabili e di un rompigetto a penetrazione regolabile, che assicura una precipitazione fine e uniformemente distribuita. Tra le sue caratteristiche spiccano in particolare la grande semplicità dei meccanismi e la straordinaria versatilità d'impiego. E' adatto per qualsiasi tipo di impianto e si presta per terreni di qualsiasi natura ed estensione.

Sprinkler of medium discharge for complete and part circle operation. It is equipped with different interchangeable nozzles and an adjustable jet-breaker providing and uniform distribution of water all over the irrigated area. The great simplicity and the large versatility are amongst its main features, in fact, it can be applied to all kinds of land and cultivation.

Arrosoeur circulaire et à secteur à débit moyen. Il est fourni de buses interchangeables et d'un brise-jet réglable qui assure une pluie très fine et régulière sur toute la surface arrosée. Très importantes parmi ses caractéristiques sont la rationalité des mécanismes et la versatilité d'emploi.

Aspersores de media capacidad con funcionamiento circular y con sectores a regulación.

Este provisto de toberas intercambiables y de un quebrachorro con regulación de penetración, que asegura una precipitación sutil y uniformemente distribuida. Entre sus características sobresalen especialmente la gran simplicidad de los mecanismos y la extraordinaria versatilidad de empleo. Es apto para cualquier tipo de instalación y se conviene para tierras de cualquier naturaleza y extensión.

Mitteldruck - Beregner mit mittlerer Tragweite.

Funktioniert mit gleichförmiger Geschwindigkeit rotierend entweder sektorweise oder Kreisbildend. Er hat einen speziellen regulierbaren Strahlbrecher. Geeignet um Keimlinge, Gemüsefelder und frisch besäte Felder zu beregnen. Mit diesem Beregner sind feste wie mobile Anlagen möglich.

BOCCAGLI DISPONIBILI - AVAILABLE NOZZLES - BUSES DISPONIBLE - TOBERAS DISPONIBLE - DÜSEN SIND VERFÜGBAR  
Ø 10 + 22 mm

U		P		G		Q		O		□		Disposizione in quadrato		Disposizione in triangolo				
Diametro ugello <i>Nozzle diameter</i>	Diamètre de la buse <i>Diámetro de la tobera</i>	Pressione <i>Pressure</i>	Pression <i>Presión</i>	Gittata <i>Jet length</i>	Portée <i>Chorro</i>	Portata <i>Capacity</i>	Débit <i>Débito</i>	Capacidad <i>Capacitad</i>	Kapazität <i>Kapazität</i>	S	I	D	S	I	D	S	I	
mm	inch	kg/cm²	lbs/inch	m	feet	l/min	m³/h	G.P.M.		Superficie irrigata <i>Irrigated area</i>	Intensità oraria <i>Rainfall per hour</i>	Distanza fra 2 ali piovane contigue <i>Distance between 2 contiguous pipelines</i>	Superficie irrigata <i>Irrigated area</i>	Intensità oraria <i>Rainfall per hour</i>	Distanza fra 2 ali piovane contigue <i>Distance between 2 contiguous pipelines</i>	Superficie irrigata <i>Irrigated area</i>	Intensità oraria <i>Rainfall per hour</i>	
12	•47 •20	1.5	22	19	62	130	7,8	34,3		1133	6,9	27	729	10	33	28	924	8,4
		2,0	29	22	72	152	9,1	40,2		1520	6,0	31	961	9,5	38	33	1254	7,3
		3,0	44	24	78	182	10,9	48,1		1808	6,0	33	1089	10	41	36	1476	7,3
		4,0	56	27	88	211	12,6	55		2289	5,6	38	1444	8,8	46	40	1840	6,9
14	•55 •20	2,0	29	23	75	195	11,7	51,5		1661	7,0	32	1024	11	40	34	1360	8,6
		3,0	44	28	91	239	14,3	63,2		2461	5,8	39	1521	9,4	48	42	2016	7,1
		4,0	56	31	101	277	16,6	73,2		3017	5,5	43	1849	9,0	53	46	2438	6,8
		5,0	70	34	111	309	18,5	81,7		3631	5,1	48	2304	8,0	59	51	3009	6,2
16	•63 •20	2,0	29	24	78	247	14,8	65,3		1808	8,2	33	1089	13	41	36	1476	10
		3,0	44	30	98	303	18,2	80,1		2826	6,4	42	1764	10	52	45	2340	7,8
		4,0	56	34	111	351	21,0	92,8		3631	5,8	48	2304	9,1	59	51	3009	7,0
		5,0	70	36	118	391	23,4	103		4069	5,7	51	2601	9,0	62	54	3348	7,0
18	•71 •20	2,0	29	24	78	309	18,5	81,7		1808	10,2	33	1089	17	41	36	1476	12
		3,0	44	32	105	378	22,7	100		3215	7,0	45	2025	11,2	55	48	2640	8,6
		4,0	56	35	115	436	26,2	115		3846	6,8	49	2401	10,8	60	52	3120	8,4
		5,0	70	38	125	487	29,2	128		4354	6,5	53	2809	10	65	57	3705	7,9
20	•78 •20	2,0	29	25	82	376	22,5	99,4		1962	11,4	35	1225	18	43	37	1591	14
		3,0	44	33	100	460	27,6	121		3419	8,0	46	2116	13	57	49	2793	10
		4,0	56	37	122	532	31,9	140		4298	7,4	52	2704	11,8	64	55	3520	9,1
		5,0	70	41	135	594	35,6	157		5281	6,8	57	3249	11	70	61	4270	8,4