




Flange ASME 150 lb  
ex ANSI 150



DN pollici	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Spessore mm	Fori			Peso kg
								Interasse mm	Ø mm	Numero	
1/2"	88,9	15,7	34,9	47,6	30,2	21,3	11,1	60,3	15,9	4	0,8
3/4"	98,4	20,8	42,9	52,4	38,1	26,7	12,7	69,8	15,9	4	1,0
1"	107,9	26,7	50,8	55,6	49,2	33,5	14,3	79,4	15,9	4	1,1
1" 1/4	117,5	35,1	63,5	57,1	58,8	42,2	15,9	88,9	15,9	4	1,4
1" 1/2	127,0	40,9	73,0	61,9	65,1	48,3	17,5	98,4	15,9	4	1,8
2"	152,4	52,6	92,1	63,5	77,8	60,4	19,0	120,6	19,0	4	2,7
2" 1/2	177,8	62,7	104,8	69,8	90,5	73,1	22,2	139,7	19,0	4	3,6
3"	190,5	78,0	127,0	69,9	107,9	88,9	23,8	152,4	19,0	4	4,5
3" 1/2	215,9	90,2	139,7	71,4	122,2	101,6	23,8	177,8	19,0	8	5,4
4"	228,6	102,4	157,2	76,2	134,9	114,3	23,8	190,5	19,0	8	6,8
5"	254,0	128,3	185,7	88,9	163,5	141,2	23,8	215,9	22,2	8	8,6
6"	279,4	154,2	215,9	88,9	192,1	168,4	25,4	241,3	22,2	8	10,9
8"	342,9	202,7	269,9	101,6	246,1	219,2	28,6	298,5	22,2	8	17,7
10"	406,4	254,5	323,8	101,6	304,8	273,0	30,2	361,9	25,4	12	23,6
12"	482,6	304,8	381,0	114,3	365,1	323,8	31,7	431,8	25,4	12	36,3
14"	533,4	336,5	412,7	127,0	400,0	355,6	34,9	476,2	28,6	12	46,3
16"	596,9	387,3	469,9	127,0	457,2	406,4	36,5	539,7	28,6	16	57,7
18"	635,0	438,1	533,4	139,7	504,8	457,2	39,7	577,8	31,7	16	63,6
20"	698,5	488,9	584,2	144,5	558,8	508,0	42,9	635,0	31,7	20	77,2
22"	749,3	539,7	641,2	149,2	609,6	558,0	46,0	692,1	34,9	20	102,0
24"	812,8	590,5	692,1	152,4	663,6	609,6	47,6	749,3	34,9	20	118,0
26"	869,9	-	742,9	127,0	723,9	660,4	50,8	806,4	34,9	24	118,0
30"	984,2	-	857,2	130,2	831,8	762,0	54,0	914,4	34,9	28	153,0
34"	1111,2	-	958,8	150,8	911,2	865,1	58,8	1028,7	41,3	32	212,0
36"	1168,4	-	1022,3	161,9	966,8	915,9	60,3	1085,8	41,3	32	242,0
42"	1346,2	-	1193,8	193,7	1131,9	1068,3	66,7	1257,3	41,3	32	358,0