

**SISTEMI MONOFASE**

CAPACITÀ		12K	18K	24K	30K	36K
UNITÀ ESTERNA						
SERIE	CODICE	ASGE-12BI	ASGE-18BI	ASGE-24BI	ASGE-30BI	ASGE-36BI
CASSETTA 4 VIE 60X60		ASC-12BI	ASC-18BI			
CASSETTA 4 VIE 90X90				ASC-24BI	ASC-30BI	ASC-36BI
SOFFITTO / PAVIMENTO		ASF-12BI	ASF-18BI	ASF-24BI	ASF-30BI	ASF-36BI
CANALIZZABILE		ASD-12BI	ASD-18BI	ASD-24BI	ASD-24BI	ASD-36BI
PARETE				ASH-24BIH		ASH-36BIH

**SISTEMI TRIFASE**

CAPACITÀ		36K	42K	48K	60K
UNITÀ ESTERNA					
SERIE	CODICE	ASGE-36BI-3	ASGE-42BI-3	ASGE-48BI-3	ASGE-60BI-3
CASSETTA 4 VIE 90X90		ASC-36BI	ASC-42BI	ASC-48BI	ASC-60BI
SOFFITTO / PAVIMENTO		ASF-36BI	ASF-42BI	ASF-48BI	ASF-60BI
CANALIZZABILE		ASD-36BI	ASD-42BI	ASD-48BI	ASD-60BI
PARETE		ASH-36BIH			


**Wi Fi**  
 READY


UNITÀ INTERNA		ASD-12BI	ASD-18BI	ASD-24BI
UNITÀ ESTERNA		ASGE-12BI	ASG-18BI	ASGE-24BI
Detraibilità fiscale / Conto Termico		<b>SUPER BONUS 110%</b> <b>RETROBONUS FISCALE 65%</b> <b>CONTO TERMICO 2.0</b>	<b>SUPER BONUS 110%</b> <b>RETROBONUS FISCALE 65%</b> <b>CONTO TERMICO 2.0</b>	
Capacità Raffrescamento	kW	0,32-3,5-3,67	0,57-5,0-5,25	0,76-7,0-7,56
Capacità Riscaldamento	kW	0,77-4,0-4,14	1,07-5,5-5,69	1,66-8,0-8,28
Carico termico Teorico (PdesignC)	kW	3,50	5,00	7,00
Carico Termico Teorico (PdesignH)	kW	3,10	4,20	6,40
SEER / SCOP	W/W	6,1/4,0	6,1/4,0	6,8/4,0
Classe di Efficienza Energetica		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Consumo energetico annuo indicativo	kWh	200/1110	277/1469	357/2238
EER/COP	W/W	3,68/3,81	3,33/3,79	3,33/3,27
Corrente assorbita nominale (Raffrescamento)	A	4,18	6,5	8,8
Potenza assorbita nominale (Raffrescamento)	W	950	1550	2100
Corrente assorbita nominale (Riscaldamento)	A	4,7	6,9	10,5
Potenza assorbita nominale (Riscaldamento)	W	1050	1450	2450
UNITÀ ESTERNA		ASG-12BI	ASG-18BI	ASGE-24BI
Intervallo di Funzionamento (Raffrescamento)	°C	-20~48	-20~48	-20~48
Intervallo di Funzionamento (Riscaldamento)	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Alimentazione	ph/Hz/V	1/50/220-240	1/50/220-240	1/50/220-240
Compressore		Inverter	Inverter	Inverter
Quantità di refrigerante (R32)	kg/TCO2	0,78/05,3	1,00/0,68	1,60/1,08
Tubazioni Liquido/Gas	mm(inch)	6,4(1/4) / 9,5(3/8)	6,4(1/4) / 12,7(1/2)	9,5(3/8) / 15,9(5/8)
Lunghezza tubazioni Standard	m	5	5	5
Lunghezza tubazioni Max	m	30	35	50
Dislivello Max	m	15	20	25
Carica aggiuntiva refrigerante	g/m	16	16	40
Livello potenza sonora	dB(A)	64	65	67
Livello pressione sonora	dB(A)	50	50	52
Portata d'aria	m³/h	3000	3000	3600
Peso (netto/lordo)	kg	37/40	39/42	53/57
Dimensioni (L×A×P)	mm	818×596×378	818×596×378	892×698×396
Imballo (L×A×P)	mm	948×645×420	948×645×420	1029×750×458
UNITÀ INTERNA		ASD-12BI	ASD-18BI	ASD-24BI
Livello potenza sonora	dB(A)	59	58	62
Livello pressione sonora (high/med/low)	dB(A)	38/36/34	42/39/36	39/37/36
Portata d'aria	m³/h	650	950	1200
Pressione statica esterna (nom/min-max)	Pa	25/0-50	25/0-50	25/0-75
Peso unità (netto/lordo)	kg	20/24	26/31	31/36
Dimensioni unità (L×A×P)	mm	700×200×450	1000×200×450	1300×220×450
Imballo unità (L×A×P)	mm	1008×275×568	1308×275×658	1570×283×545