

ESTERNE MULTISPLIT



CARATTERISTICHE

- Comfort per tutto l'anno:
in riscaldamento da -15°C a +24°C
in raffreddamento da -5°C a +50°C
- Presente un check switch che indica gli errori di collegamento e li sovrascrive correggendoli
- Incluso nell'imballo il kit per ridurre o ampliare il diametro delle tubazioni per il collegamento con le unità interne

kBtu	14	18	21	24	28	36	42
kW	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0	10,0	12,0
N° MAX UNITÀ INTERNE COLLEGABILI	MAX 2 IDU		MAX 3 IDU		MAX 4 IDU		MAX 5 IDU

N° IDU	Codice Beijer	Modello Sinclair
2	QCSH2214B	MV-E14BI2
2	QCSH2218B	MV-E18BI2
3	QCSH3221B	MV-E21BI2
3	QCSH3224B	MV-E24BI2
4	QCSH4228B	MV-E28BI2
4	QCSH4236B	MV-E36BI2
5	QCSH5242B	MV-E42BI2

Capacità nominale (kW)		SEER / SCOP	Classe energetica
Raff.	Risc.	(stag media)	
4,10	4,40	6,0 / 4,0	A++ / A+
5,20	5,40	6,1 / 4,0	A++ / A+
6,10	6,50	6,1 / 4,0	A++ / A+
7,10	8,50	6,1 / 4,0	A++ / A+
8,00	9,50	6,1 / 4,0	A++ / A+
10,50	12,00	6,1 / 4,0	A++ / A+
12,10	13,00	6,1 / 4,0	A++ / A+